Emulprene® 10140

تولیدکننده	INSA	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: 10140 محصولی است که از مخلوط کردن یک کوپلیمر سرد استایرن-بوتادین حاوی 5.5٪ استایرن متصل (80٪) با رزین لاتکس استایرن بالا (20٪) تولید می شود، که توسط سیستم نمک-اسید منعقد شده و با یک آنتی اکسیدان غیر لکه دار تثبیت می شود. کاربردها: مستربچ E10140 از طریق سهولت پردازش و بهبود کیفیت محصول، مزیتی را برای کاربر فراهم می کند و اثر سفتی را به محصول نهایی می بخشد. در لاستیک ها، کفش، اسفنج ها و سایر کالاهای مکانیکی و غیره استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	مقاوم در برابر لکه	-	-
کاربردها	کفش‌ها	-	-
	مستر بچ	-	-
	تایرها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 39 to 28 MU 21	- - -	ASTM D1646 - -
محتوای خاکستر	%	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	4.5 to 6.9 %	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوای استایرن	20 to 22 %	-	ASTM D5775
مواد فرار	%	-	ASTM D5668

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	12.6 MPa	1827.48 psi	ASTM D3185
استحکام کششی	17.0 MPa	2465.65 psi	ASTM D3185
ازدیاد طول کششی	400 %	-	ASTM D3185

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.