Emulprene® 1502

تولیدکننده	INSA	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

E1502 یک کوپلیمر استایرن-بوتادین سرد است که از اسید چرب و اسید روزین به عنوان امولسیفایر استفاده می کند، توسط سیستم اسید-نمک منعقد شده و با یک آنتی اکسیدان غیر لکه دار تثبیت می شود. کاربردها: E1502 به طور گسترده ای به عنوان ماده اولیه در تایر، زیره کفش و در محصولات صنعتی مختلف استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان کوپلیمر مقاوم در برابر لکه	- - -	- - -
کاربردها	کفش‌ها کاربردهای صنعتی تایرها	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney			

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D1646
	MU	-	-
	to 57 MU 47	-	-
استایرن باند شده	% to 24.5 22.5	-	ASTM D5775
محتوای خاکستر	% to 1.0 0.0	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	% to 7.2 4.8	-	ASTM D5774
صابون	% to 0.50 0.0	-	ASTM D5774
مواد فرار	% to 0.70 0.0	-	ASTM D5668

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	to 22.4 MPa 16.4	psi 3248.85 - 2378.62	ASTM D3185
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D3185
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D3185

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.