Emulprene® 1502CR

تولیدکننده	INSA	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: E1502cr یک کوپلیمر استایرن-بوتادین است که به صورت سرد با استفاده از اسید چرب به عنوان امولسیفایر پلیمریزه شده و با سیستم نمک-اسید لخته شده و با یک آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌دار پایدار شده است. این لاستیک به صورت پودر آزاد و گرد شده تولید می‌شود که نیاز به تجهیزات کاهش اندازه را از بین می‌برد. بین 4% تا 12% کربنات کلسیم به عنوان عامل گرد و غبار استفاده می‌شود. کاربردها: E1502CR به طور گسترده‌ای به عنوان ماده اولیه در تولید تایر، پاشنه، کفی کفش، در محصولات صنعتی مختلف و در تولید مقالات شفاف و رنگ روشن استفاده می‌شود. به عنوان پودر در تولید چسب‌ها استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	جریان بالا	-	-
	مقاوم در برابر لکه	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	کفش‌ها	-	-
	جایگزینی لاستیک	-	-
	تایرها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney		-	ASTM D1646
	MU 75	-	-
	MU 50	-	-
محتوای خاکستر	%	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	5.5 to 7.5 %	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوای استایرن	23 to 25 %	-	ASTM D5775
مواد فرار	%	-	ASTM D5668

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	15.5 MPa	2248.09 psi	ASTM D3185
استحکام کششی	21.5 MPa	3118.32 psi	ASTM D3185
ازدیاد طول کششی	460 %	-	ASTM D3185

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.