Emulprene® 1509

تولیدکننده	INSA	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: E1509 یک کوپلیمر استایرن-بوتادین سرد است که از اسید چرب و اسید روزین به عنوان امولسیفایر استفاده می کند، توسط سیستم نمک-اسید منعقد شده و با یک آنتی اکسیدان غیر لکه دار تثبیت می شود. کاربردها: E1509 در فرمولاسیون زیره کفش، اسفنج و محصولات صنعتی استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	مقاوم در برابر لکه	-	-
کاربردها	کفش‌ها	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney		-	ASTM D1646
	MU	-	-
	30 to 40 MU	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای خاکستر	0.0 to 1.0 %	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	%	-	ASTM D5774
صابون	0.0 to 0.50 %	-	ASTM D5774
محتوای استایرن	23 to 25 %	-	ASTM D5775
مواد فرار	%	-	ASTM D5668

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	13.2 to 18.8 MPa	1914.5 - 2726.71 psi	ASTM D3185
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D3185
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D3185

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.