Emulprene® 1509A

تولیدکننده	INSA	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: E1509A یک کوپلیمر استایرن-بوتادین است که با امولسیون سرد پلیمریزه شده و از اسید چرب به عنوان امولسیفایر استفاده می کند، توسط سیستم نمک-اسید منعقد شده و با یک آنتی اکسیدان غیر لکه دار تثبیت می شود. کاربردها: E1509A برای کالاهای مکانیکی و کاربردهای آب بندی توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	مقاوم در برابر لکه	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney		-	ASTM D1646
	MU	-	-
	30 to 40 MU	-	-
محتوای خاکستر	%	-	ASTM D5667

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اسید ارگانیک	4.5 to 6.6 %	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوای استایرن	23 to 25 %	-	ASTM D5775
مواد فرار	%	-	ASTM D5668

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	11.8 to 17.4 MPa	1711.45 - 2523.66 psi	ASTM D3185
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D3185
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D3185

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.