Emulprene® 1712

تولیدکننده	INSA	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

E1712 یک کوپلیمر استایرن-بوتادین است که به صورت امولسیون سرد با استفاده از اسید چرب به عنوان امولسیفایر، با سیستم نمک-اسید لخته شده و با استفاده از روغن آروماتیک گسترش یافته است. کاربردها: E1712 در فرمولاسیون تایرها و در انواع محصولات صنعتی به دلیل چسبندگی و خواص پردازش عالی آن استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب قابلیت پردازش خوب	- -	- -
کاربردها	کاربردهای صنعتی تایرها	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU to 49 MU 43	- - -	ASTM D1646 - -
استایرن باند شده	% to 24.5 22.5	-	ASTM D5775

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای خاکستر	0.0 to 0.10 %	-	ASTM D5667
محتوای روغن	26 to 29 %	-	ASTM D5775
اسید ارگانیک	%	-	ASTM D5774
صابون	0.0 to 0.50 %	-	ASTM D5774
مواد فرار	0.0 to 0.70 %	-	ASTM D5668

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 9.00 to 12.2 MPa	- - 1305.34 - 1769.46 psi	ASTM D3185 - -
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D3185

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.