Emulprene® 1732

تولیدکننده	INSA	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: E1732 یک کوپلیمر استایرن-بوتادین است که به صورت امولسیون سرد با استفاده از اسید چرب و اسید رزین به عنوان امولسیفایر، با سیستم نمک-اسید لخته شده و با استفاده از روغن نفتنیک گسترش یافته و بنابراین با دستورالعمل اروپایی EC/2005/69 مطابقت دارد. کاربردها: E1732 در تولید تایرها و محصولات صنعتی به دلیل خواص پردازش عالی آن استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر قابلیت پردازش خوب	- -	- -
کاربردها	کاربردهای صنعتی تایرها	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 2005/69/EC	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	41 to 51 MU	-	ASTM D1646
محتوای خاکستر	%	-	ASTM D5667

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
محتوای روغن	30 to 34 %	-	ASTM D5754
اسید ارگانیک	3.4 to 6.2 %	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوای استایرن	31 to 34 %	-	ASTM D5775
مواد فرار	%	-	ASTM D5668

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.