Emulprene® 1778

تولیدکننده	INSA	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: E1778 یک کوپلیمر استایرن-بوتادین است که به صورت امولسیون سرد با استفاده از اسید چرب به عنوان امولسیفایر، با سیستم نمک-اسید لخته شده و با استفاده از 37.5 قسمت روغن نفتنیک گسترش یافته است. کاربردها: E1778 در تولید تایرها و محصولات صنعتی به دلیل خواص پردازش عالی آن استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر قابلیت پردازش خوب	- -	- -
کاربردها	کاربردهای صنعتی تایرها	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU to 50 MU 45	- - -	ASTM D1646 - -
محتوای خاکستر	%	-	ASTM D5667

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای روغن	25 to 29 %	-	ASTM D5754
اسید ارگانیک	3.5 to 6.5 %	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوای استایرن	23 to 25 %	-	ASTM D5775
مواد فرار	%	-	ASTM D5668

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	10.4 to 13.6 MPa	1508.4 - 1972.52 psi	ASTM D3185
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D3185
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D3185

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.