EMVIN 731 NC

تولیدکننده	Intergulf Empol	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EMVIN 731 NC یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف‌پذیر است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه در دسترس است. کاربرد معمول: سیم و کابل. ویژگی‌ها شامل: زیبایی شناسی خوب، انعطاف‌پذیری خوب، درخشندگی بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب پایان سطح خوب درخشش بالا	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
انواع سیم	TI2	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EN 50363-3	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.42 to 1.46 g/cm³	-	-
سختی Shore	80 to 84	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	EN 50363-3
	15.2 MPa	2204.58 psi	-
	15.5 MPa	2248.09 psi	-
کرنش کششی		-	EN 50363-3
	280 %	-	-
	260 %	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	2.0 %	-	EN 50363-3
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	7.1 %	-	EN 50363-3

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	70.0 C°	158.0 F°	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت عایقی	0.500 Mohms/km	-	EN 50363-3

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
اتلاف جرم	0.800 mg/cm²	-	EN 50363-3

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.