EMVIN 737 NC

تولیدکننده	Intergulf Empol	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EMVIN 737 NC یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. در آفریقا و خاورمیانه موجود است. کاربرد معمول: سیم و کابل. ویژگی ها شامل: زیبایی شناسی خوب، براقیت بالا، تثبیت شده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت‌کننده سرب	-	-
ویژگی‌ها	پایان سطح خوب درخشش بالا	- -	- -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
انواع سیم	TI1	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EN 50363-3	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.42 to 1.46 g/cm³	-	-
سختی Shore	88 to 92	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	-
	17.0 MPa	2465.65 psi	-
	17.4 MPa	2523.66 psi	-
کرنش کششی		-	-
	250 %	-	-
	230 %	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	2.4 %	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	8.0 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	70.0 C°	158.0 F°	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت عایقی	0.370 Mohms/km	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
اتلاف جرم	1.20 mg/cm²	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.