CoREZYN® CORVE8290

تولیدکننده	Interplastic Corporation	**دسته بندی**	Vinyl Ester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

شرکت Interplastic دارای رزین‌های "سبز" CIPP قابل اعتماد است که به شما اجازه می‌دهد لوله‌های زیرزمینی که به طور جزئی یا کامل خراب شده‌اند را با در نظر گرفتن ایمنی محیط زیست تعمیر کنید. رزین‌های انقلابی Eco Series Interplastic هیچ استایرنی، هیچ VOC و هیچ HAP ندارند. با همان ساختار پلیمری که برای ترمیم خطوط لوله امروز تأیید شده است، این رزین‌های جدید یک راه‌حل اثبات شده در خطوط لوله گرانشی هستند که کیفیت یکدست، خیس شدن سریع، پردازش بدون مشکل، استحکام بالا و خواص مدول خمشی بالاتر را ارائه می‌دهند. آنها الزامات ASTM F216 را برآورده می‌کنند و احتمال ترک خوردگی و انقباض ناشی از تنش را با حرارت کم کاهش می‌دهند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
	استحکام بالا	-	-
	حرارت پایین	-	-
کاربردها	لوله‌کشی	-	-
	لوله‌کشی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی	1.09 to 1.20 g/cm³	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
کاتالیزور		-	-
	%wt 1.0	-	-
	%wt 0.5	-	-
پایداری کاتالیز شده (۲۳ درجه سانتی‌گراد)	day	-	-
پیک برون‌گرما (Peak Exotherm)	116 to 154 °C	240.8 - 309.2 F°	-
شاخص تیکسوتروپیک	2.15 to 3.15	-	-
ویسکوزیته	2.0 to 3.0 Pa·s	-	-
زمان ژل شدن	18 to 23 min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.