EVALENE® HDPE HB33531

تولیدکننده	JG Summit Petrochemical Corporation	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HDPE برای ساخت درام های بزرگ، بطری های سفید کننده، کیسه های خرید، جعبه های توری و سطل استفاده می شود. سخت. صلب. سنگین. با مقاومت شیمیایی بالا. این ویژگی ها Evalene® HDPE را برای طیف متنوعی از محصولات صنعتی مناسب می کند. فیلم دمیده شده: کیسه های خرید و مواد غذایی لوله ها: لوله های تحت فشار و غیر تحت فشار قالب گیری دمشی: بطری برای مواد شیمیایی خانگی و صنعتی، درام های بزرگ قالب گیری تزریقی: پالت ها، جعبه ها، قاب ها، سینی ها، اسباب بازی ها، لوازم خانگی، درب ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
	سختی بالا	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای دمش‌گیری بطری‌ها بطری‌های آبمیوه	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.953 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.39 g/10 min 33 g/10 min	- - -	ASTM D1238 - -
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	50.0 hr	-	ASTM D1693

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	800 MPa	116030.4 psi	ASTM D638
استحکام کششی	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.