EVALENE® HDPE HJ08601

تولیدکننده	JG Summit Petrochemical Corporation	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HDPE برای ساختن بشکه‌های بزرگ، بطری‌های سفید کننده، کیسه‌های خرید، جعبه‌ها، تورها و سطل‌ها استفاده می‌شود. مقاوم. صلب. سنگین. با مقاومت شیمیایی بالا. این ویژگی‌ها Evalene® HDPE را برای طیف متنوعی از محصولات صنعتی مناسب می‌سازد. فیلم دمشده: کیسه‌های خرید و خواربار لوله‌ها: لوله‌های تحت فشار و بدون فشار قالب‌گیری دمشی: بطری برای مواد شیمیایی خانگی و صنعتی، بشکه‌های بزرگ قالب‌گیری تزریقی: پالت‌ها، جعبه‌ها، محفظه‌ها، سینی‌ها، اسباب‌بازی‌ها، لوازم خانگی، سرپوش‌ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب سختی خوب مقاومت خوب در برابر UV سختی بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	ظروف جعبه‌ها	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری چرخشی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.960 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	920 MPa	133434.96 psi	ASTM D638
استحکام کششی	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	80 J/m	1.5 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.