EVALENE® HDPE HP17411

تولیدکننده	JG Summit Petrochemical Corporation	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HDPE برای ساختن بشکه‌های بزرگ، بطری‌های سفید کننده، کیسه‌های خرید، جعبه‌ها، تورها و سطل‌ها استفاده می‌شود. مقاوم. صلب. سنگین. با مقاومت شیمیایی بالا. این ویژگی‌ها Evalene® HDPE را برای طیف متنوعی از محصولات صنعتی مناسب می‌سازد. فیلم دمشده: کیسه‌های خرید و خواربار لوله‌ها: لوله‌های تحت فشار و بدون فشار قالب‌گیری دمشی: بطری برای مواد شیمیایی خانگی و صنعتی، بشکه‌های بزرگ قالب‌گیری تزریقی: پالت‌ها، جعبه‌ها، محفظه‌ها، سینی‌ها، اسباب‌بازی‌ها، لوازم خانگی، سرپوش‌ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب سختی خوب مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) سختی بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	لوله‌کشی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن لوله	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.941 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.18 g/10 min 17 g/10 min	- - -	ASTM D1238 - -
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	700 MPa	101526.6 psi	ASTM D638
استحکام کششی	21.0 MPa 24.0 MPa	- 3045.8 psi 3480.91 psi	ASTM D638 - -
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.