Hangzhou Jinxin VMBOPP Film

تولیدکننده	Hangzhou Jinxin Filming .Packaging Co., Ltd	**دسته بندی**	Film, BOPP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

عملکرد محصول: لایه متالیزه دارای چسبندگی خوب، متناسب، درخشندگی بالا و عملکرد خوب مانع است. خواص چاپ عالی. کاربرد: VMBOPP از BOPP متالیزه با آلومینیوم در محیط خلا در دمای بالا ساخته شده است و به طور گسترده در صنعت بسته بندی، دکوراسیون، برچسب، چسب، بسته بندی هدیه و غیره استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	رزین مانع چاپ پذیری عالی چسبندگی خوب فلزکاری شده	- - - -	- - - -
کاربردها	چسب‌ها برچسب‌ها بسته‌بندی	- - -	- - -
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.35	-	ASTM D1894
ضخامت فیلم - تست شده	µm 20	mil 0.7874	ASTM D374
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 130	psi 18854.94	-
	MPa 268	psi 38870.18	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 170	-	-
	% 50	-	-
استحکام دوخت	N/mm 0.28	-	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	% 0.90	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی حرارتی		-	ASTM D1204
	% 3.8	-	-
	% 1.2	-	-
کشش ترشوندگی	dyne/cm 38	-	ASTM D2578

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.