Hangzhou Jinxin VMPET Film for Metallic Yarn/Glitter Powder

تولیدکننده	Hangzhou Jinxin Filming Packaging Co., Ltd.	**دسته بندی**	PET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

عملکرد محصول: لایه آلومینیومی دارای چسبندگی قوی، روشنایی بالا بدون سوراخ، بدون تاول است. مناسب برای برش نخ فلزی کاربرد: به طور گسترده در نخ فلزی و فرآیند پوشش استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب فلزکاری شده	- -	- -
کاربردها	کاربردهای پوشش نخ	- -	- -
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.48	-	ASTM D1894
ضخامت فیلم - تست شده	12 µm	0.4724 mil	ASTM D374
استحکام کششی	235 MPa 216 MPa	- 34083.93 psi 31328.21 psi	ASTM D882 - -
ازدیاد طول کششی	110 % 140 %	- - -	ASTM D882 - -
نفوذپذیری اکسیژن	0.880 cm³/m²/24 hr	0.05676 cm³/100 in²/24 hr	ASTM D1434
انتقال بخار آب	0.55 g/m²/24 hr	0.03548 g/100 in²/24 hr	ASTM E96

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	131	-	ASTM D2457

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی حرارتی	1.3 % -0.10 %	- - -	ASTM D1204 - -
کشش ترشوندگی	44 dyne/cm	-	ASTM D2578

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.