Gazprom UPM-0508 (First Grade)

تولیدکننده	JSC Gazprom neftekhim Salavat	**دسته بندی**	PS (HIPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربردها: پلی استایرن برای اکستروژن و ریخته‌گری قالبی محصولات صنعتی و کالاهای مصرفی استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه، بالا	-	-
کاربردها	کاربرد صنعتی زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	- -	- -
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود بی رنگ	- -	- -
اشکال	ذرات	-	-
روش فرآیند	اکستروژن شکل‌دهی فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	-
محتوای رطوبت	%wt	-	-
اندازه ذرات		-	-
	%wt	-	-
	%wt	-	-
	%wt	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مونومر باقیمانده	%wt	-	-
نامشخص		-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کرنش کششی	%	-	-
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m²	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.