EXCELINK 1101B

تولیدکننده	JSR Corporation	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EXCELINK 1101B یک ماده ترموپلاستیک وولکانیزه (TPV) است. این محصول در آسیا و اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای قالب‌گیری تزریقی موجود است. ویژگی‌های مهم EXCELINK 1101B عبارتند از: چسبندگی خوب، قابلیت پردازش خوب، جریان بالا. کاربرد معمول EXCELINK 1101B: کاربردهای آب‌بندی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب قابلیت قالب‌گیری خوب جریان بالا	- - -	- - -
کاربردها	مهر و موم‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.880 g/cm³	-	ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ISO 1133
	10 min g/10	-	-
	610 min g/10	-	-
سختی Shore	20	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 37
	0.500 MPa	72.52 psi	-
	0.900 MPa	130.53 psi	-
	2.50 MPa	362.6 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	700 %	-	ISO 37
مانایی فشاری		-	ISO 815
	29 %	-	-
	34 %	-	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	17	-	ISO 2813

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.