# EXCELINK 1200B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | JSR Corporation | **دسته بندی** | TPV |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

EXCELINK 1200B یک ماده ترموپلاستیک وولکانیزه (TPV) است. این محصول در آسیا و اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای قالب‌گیری تزریقی موجود است. ویژگی‌های مهم EXCELINK 1200B عبارتند از: چسبندگی خوب، قابلیت پردازش خوب، جریان بالا. کاربرد معمول EXCELINK 1200B: کاربردهای آب‌بندی.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | چسبندگی خوب<br>قابلیت قالب‌گیری خوب<br>جریان بالا | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | مهر و موم‌ها | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.880 g/cm³ | - | ISO 1183 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | | - | ISO 1133 |
| | g/10 min 0.60 | - | - |
| | g/10 min 49 | - | - |
| **سختی Shore** | 27 | - | ISO 868 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | | - | ISO 37 |
| | MPa 0.600 | psi 87.02 | - |
| | MPa 1.30 | psi 188.55 | - |
| | MPa 2.70 | psi 391.6 | ISO 37 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 570 | - | ISO 37 |
| **مانایی فشاری** | | - | ISO 815 |
| | % 29 | - | - |
| | % 29 | - | - |

## نوری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **براقیت** | 8 | - | ISO 2813 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.