EXCELINK 1500B

تولیدکننده	JSR Corporation	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EXCELINK 1500B یک ماده لاستیک وولکانیزه ترموپلاستیک (TPV) است. این محصول در منطقه آمریکای شمالی یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. روش پردازش آن قالب‌گیری تزریقی است.
ویژگی‌های اصلی EXCELINK 1500B عبارتند از: چسبندگی قوی، سیالیت بالا، قابلیت پردازش خوب.
زمینه کاربرد معمول EXCELINK 1500B: کاربردهای آب‌بندی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت فرم‌دهی خوب چسبندگی خوب سیالیت بالا	- - -	- - -
کاربردها	مهر و موم‌ها	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.880 g/cm³	-	ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ISO 1133
	g/10 min 6.0	-	ISO 1133
	g/10 min 110	-	ISO 1133
سختی دورومتر	51	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 37
	MPa 1.40	psi 203.05	ISO 37
	MPa 2.20	psi 319.08	ISO 37
	MPa 4.70	psi 681.68	ISO 37
ازدیاد طول کششی	% 640	-	ISO 37
مانایی فشاری (Compression Set)		-	ISO 815
	% 35	-	ISO 815
	% 39	-	ISO 815

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	11	-	ISO 2813

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.