EXCELINK 1800B

تولیدکننده	JSR Corporation	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EXCELINK 1800B یک ماده لاستیک وولکانیزه ترموپلاستیک (TPV) است. این محصول در منطقه آمریکای شمالی یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. روش پردازش آن قالب‌گیری تزریقی است.
ویژگی‌های اصلی EXCELINK 1800B عبارتند از: چسبندگی قوی، سیالیت بالا، قابلیت پردازش خوب.
زمینه کاربرد معمول EXCELINK 1800B: کاربردهای آب‌بندی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت فرم‌دهی خوب چسبندگی خوب سیالیت بالا	- - -	- - -
کاربردها	مهر و موم‌ها	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.890 g/cm³	-	ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ISO 1133
	34 g/10 min	-	ISO 1133
	270 g/10 min	-	ISO 1133
سختی دورومتر	80	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 37
	3.30 MPa	478.63 psi	ISO 37
	4.10 MPa	594.66 psi	ISO 37
	8.40 MPa	1218.32 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	650 %	-	ISO 37
مانایی فشاری (Compression Set)		-	ISO 815
	42 %	-	ISO 815
	59 %	-	ISO 815

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	66	-	ISO 2813

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.