EXCELINK 3300B

تولیدکننده	JSR Corporation	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EXCELINK 3300B یک ماده ترموپلاستیک ولکانیزه (TPV) است. در آسیا و اقیانوسیه یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی EXCELINK 3300B: کریستالی. کاربردهای معمول عبارتند از: بسته بندی، کاربردهای آب بندی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بلوری	-	-
کاربردها	بسته‌بندی مهر و موم‌ها	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.880 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ISO 1133
	34 g/10 min	-	-
	6.0 g/10 min	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	29	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 37
	MPa 0.600	psi 87.02	-
	MPa 1.00	psi 145.04	-
	MPa 4.20	psi 609.16	ISO 37
ازدیاد طول کششی	% 1000	-	ISO 37
مانایی فشاری		-	ISO 815
	% 13	-	-
	% 42	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.