# EXCELINK 3400B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | JSR Corporation | **دسته بندی** | TPV |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

EXCELINK 3400B یک ماده ترموپلاستیک ولکانیزه (TPV) است. در آسیا و اقیانوسیه یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی EXCELINK 3400B: کریستالی. کاربردهای معمول عبارتند از: بسته بندی، کاربردهای آب بندی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | بلوری | - | - |
| **کاربردها** | بسته‌بندی<br>مهر و موم‌ها | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.880 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | | - | ISO 1133 |
| | 14 g/10 min | - | - |
| | 3.0 g/10 min | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **سختی Shore** | 33 | - | ISO 868 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | | - | ISO 37 |
| | MPa 0.700 | psi 101.53 | - |
| | MPa 1.20 | psi 174.05 | - |
| | MPa 4.50 | psi 652.67 | ISO 37 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 1000 | - | ISO 37 |
| **مانایی فشاری** | | - | ISO 815 |
| | % 14 | - | - |
| | % 41 | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.