

APICAL 120AF616

PI, TP	دسته بندی	Kaneka Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

APICAL 120AF616 یک ماده پلی ایمید ترموست است. در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های مهم APICAL 120AF616 عبارتند از: دارای رتبه اشتعال پذیری، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مقاوم در برابر شعله، قابلیت آب بندی خوب، مقاوم در برابر رطوبت. کاربرد معمول APICAL 120AF616: فیلم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
UL Yellow Card	E48854-241072	-	-
ویژگی ها	ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت شیمیایی خوب دوخت حرارتی خوب مقاوم در برابر رطوبت	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ورق	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.53	-	ASTM D1505

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 30	mil 1.18	-
مدول سکانت	MPa 2790	psi 404656.02	ASTM D882
استحکام کششی	MPa 193	psi 27992.33	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 90	-	ASTM D882
استحکام پارگی Elmendorf	g 14	oz 0.4938	ASTM D1922

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
RTI Elec	C° 240	F° 464.0	UL 746
RTI Str	C° 200	F° 392.0	UL 746

الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm 2.0E+14	-	ASTM D257
استحکام دی الکتریک	kV/mm 260	-	ASTM D149
ثابت دی الکتریک	3.40	-	ASTM D150
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	1.4E-3	-	ASTM D150
HWI	sec 120	-	UL 746
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.