

APICAL 130AF616B

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|------------|
| PI, TP | دسته بندی | Kaneka Corporation | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

APICAL 130AF616B یک ماده فیلم PI است. این ماده در آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| | | | |
|-------|-------------|----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمبریال | روش تست |
| اشکال | فیلم | - | - |

فیزیکی

| | | | |
|--------|-------------|----------------|------------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمبریال | روش تست |
| جذب آب | % | - | IPC TM-650 2.6.2 |

مکانیکی

| | | | |
|-------|-------------|----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمبریال | روش تست |
|-------|-------------|----------------|---------|

استحکام کششی

| مکانیکی | | | |
|------------|----------------|-------------|------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D882A | - | - | |
| - | - | MPa | |
| - | - | MPa | |
| ASTM D882A | - | - | از دیاد طول کششی |
| - | - | % | |
| - | - | % | |

| الکتریکی و اشتعال پذیری | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D257 | - | ohms·cm | مقاومت ویژه حجمی |
| ASTM D149 | - | kV/mm | استحکام دی الکتریک |
| ASTM D150 | - | - | ثابت دی الکتریک |
| ASTM D150 | - | - | ضریب تلفات (Dissipation Factor) |

| | |
|--|---|
| شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای | & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd |
| <hr/> | |
| Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China | آدرس: |
| sales@su-jiao.com | مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) |
| www.polymersdata.com | ایمیل: |
| +86-134-2475-5533 | وبسایت: |
| | همراه: |

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.