

APICAL 200AV

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|------------|
| PI, TP | دسته بندی | Kaneka Corporation | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

APICAL 200AV یک ماده فیلم PI است. در آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
|-------|-------------|---------------|---------|
| اشکال | فیلم | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
|---------------------------|-------------|---------------|------------------|
| جمع‌شدگی قالب (Shrinkage) | | - | IPC TM-650 2.2.4 |
| | % | - | - |
| | % | - | - |
| جذب آب | % | - | IPC TM-650 2.6.2 |

| مکانیکی | | | |
|-----------------|-------------|----------------|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| استحکام کششی | | - | ASTM D882A |
| | MPa | - | - |
| | MPa | - | - |
| ازدیاد طول کششی | | - | ASTM D882A |
| | % | - | - |
| | % | - | - |

| الکتریکی و اشتعال پذیری | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| مقاومت ویژه حجمی | ohms·cm | - | ASTM D257 |
| استحکام دی الکتریک | kV/mm | - | ASTM D149 |
| ثابت دی الکتریک | | - | ASTM D150 |
| ضریب تلفات (Dissipation Factor) | | - | ASTM D150 |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.