Weifang Kingdom CM30A

تولیدکننده	Weifang Kingdom Plastic Co., Ltd	**دسته بندی**	CM
فیلر	غیر آلی (Inorganic)	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی ها: این محصول نوعی ترموالاستومر پلی اتیلن کلردار با مقاومت در برابر دمای پایین و پرکننده های زیاد است. این محصول دارای ویژگی چقرمگی خوب در دمای پایین و نگهداری پرکننده های معدنی در مقدار زیاد است. کاربرد: تولید انواع نوارهای لاستیکی مغناطیسی، نوارهای مغناطیسی برای الکتروموتور و علائم مغناطیسی کلندرینگ مختلف و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	غیرآلی	-	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا وزن مولکولی بالا انعطاف‌پذیری دمای پایین مقاوم در برابر دما پایین کم تا هیچ طعم مقاوم در برابر روغن	- - - - - - - -	- - - - - - - -
کاربردها			- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای خودرویی	-	-
	مخلوط کردن	-	-
	پوشش کابل	-	-
	نقاله‌ها	-	-
	شلنگ	-	-
	کاربردهای دریایی	-	-
	کاربردهای معدنی	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	پوشش سیم	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	to 90 MU 80	-	GB/T 1232
محتوای کلر	%to 31.0 wt 29.0	-	GB/T 9872
سختی Shore		-	GB/T 531

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	GB/T 528
ازدیاد طول کششی	%	-	GB/T 528

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گرمای ذوب	J/g	-	DSC

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
مواد فرار	%	-	GB/T 2914

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.