Weifang Kingdom CPE135A

تولیدکننده	Weifang Kingdom Plastic Co., Ltd	**دسته بندی**	CPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: این محصول یک رزین ترموپلاستیک تصادفی و اشباع شده است. هنگام مخلوط شدن با PVC، قابلیت جریان اکسترودینگ بسیار خوبی دارد. کاربرد: این محصول برای محصولات PVC سخت و محصولات قالب‌گیری فشاری مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	جریان خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	وزن مولکولی بالا	-	-
	انعطاف‌پذیری دمای پایین	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
	کم تا هیچ طعم	-	-
کاربردها			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم	-	-
	اتصالات	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	تغییر شکل پلاستیک	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
	ورق	-	
	کاربردهای سیم و کابل	-	
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای کلر	%to 36.0 wt 34.0	-	GB/T 9872
سختی Shore		-	GB/T 531

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	GB/T 528
ازدیاد طول کششی	%	-	GB/T 528

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گرمای ذوب	J/g	-	DSC

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
مواد فرار	%	-	GB/T 2914

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.