Clear Cote™ Clear Casting Resin

تولیدکننده	.Club Kit, Inc	**دسته بندی**	Polyester, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CLEAR COTE™ رزین ریخته‌گری شفاف یک رزین پلی استر پیش‌ترویج شده برای کاربردهای سخت شدن در دمای محیط با MEK Peroxide است. این رزین با حرارت کم طراحی شده است تا نیاز به ریختن‌های متعدد در ساخت ریخته‌گری‌ها را از بین ببرد. CLEAR COTE™ رزین ریخته‌گری شفاف با سطحی صاف و وضوح استثنایی در ریخته‌گری‌های کوچک تا متوسط سخت می‌شود. مزایا: خودتراز و براق بالا فرمول مقاوم در برابر UV ویژگی‌های عالی تخلیه هوا وضوح عالی ثبات رنگ عالی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری رنگ خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Barcol	38 to 42	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول کششی	% 1.5	-	-
مدول خمشی	MPa 5030	psi 729541.14	-
استحکام خمشی	MPa 91.0	psi 13198.46	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل حرارتی	C° 46	F° 114.8	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاتالیزور	MEKP 9 1%	-	-
زمان ژل تا پیک	to 60.0 min 40.0	-	-
پیک برون‌گرما (Peak Exotherm)	to 107 °C 79	F° 224.6 - 174.2	-
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
محتوای جامد	% to 65 62	-	-
ویسکوزیته	to 0.60 Pa·s 0.40	-	-
زمان ژل شدن	to 25 min 15	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.