EXCEVAL™ HR-3010

تولیدکننده	Kuraray Co., Ltd.	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Exceval™ علامت تجاری پلیمر جدید محلول در آب Kuraray است که به‌طور خاص برای "مقاومت بالا در برابر آب" طراحی شده است. به‌طور عمومی شناخته شده است که پلی‌وینیل الکل کاملاً هیدرولیز شده بر اساس بلورینگی بالاتر نسبت به پلی‌وینیل الکل جزئی هیدرولیز شده، مقاومت بالاتری در برابر آب نشان می‌دهد، اما "پایداری ویسکوزیته" مشکل حیاتی است. Exceval™ با استفاده از فناوری انباشته شده Kuraray، سازگاری هر دو عملکرد "مقاومت بالا در برابر آب" و "پایداری ویسکوزیته" را به دست می‌آورد. درجه فوق‌العاده هیدرولیز شده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌تجزیه‌پذیر	-	-
	کوپلیمر	-	-
	کم تا هیچ جذب آب	-	-
	ویسکوزیته متوسط	-	-
	محلول در آب	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	کاربردهای پوشش	-	-
	پوشش‌های کاغذی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته محلول	12 to 16 mPa·s	12.0 - 16.0 cP	JIS K6726
محتوای خاکستر	0.40 %	-	-
مواد فرار	5.0 %	-	JIS K6726

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه هیدرولیز	99 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.