EXCEVAL™ RS-2817SB

تولیدکننده	Kuraray Co., Ltd.	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Exceval™ علامت تجاری پلیمر محلول در آب جدید Kuraray است که به طور ویژه برای "مقاومت بالا در برابر آب" طراحی شده است. معمولاً شناخته شده است که پلی وینیل الکل کاملاً هیدرولیز شده، بر اساس تبلور بالاتر، مقاومت بیشتری در برابر آب نسبت به پلی وینیل الکل تا حدی هیدرولیز شده نشان می دهد، اما "پایداری ویسکوزیته" مشکل اساسی است. Exceval™ سازگاری هر دو عملکرد، "مقاومت بالا در برابر آب" و "پایداری ویسکوزیته" را بر اساس فناوری انباشته شده Kuraray به دست می آورد. گرید با هیدرولیز متوسط

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌تجزیه‌پذیر	-	-
	کوپلیمر	-	-
	کم تا هیچ جذب آب	-	-
	ویسکوزیته متوسط	-	-
	محلول در آب	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	کاربردهای پوشش	-	-
	پوشش‌های کاغذی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته محلول	23 to 30 mPa·s	23.0 - 30.0 cP	JIS K6726
محتوای خاکستر	0.40 %	-	-
مواد فرار	5.0 %	-	JIS K6726

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه هیدرولیز	96 to 98 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.