

Buna® EP T 2460

EPDM	دسته بندی	LANXESS Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

لاستیک اتیلن-پروپیلن-دی ان (EPDM)، با اتیلیدن نوربورن (ENB) به عنوان دی ان؛ آمورف؛ ویسکوزیته بسیار پایین.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ویسکوزیته پایین آمورف	-	-
اشکال	کیسه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.858	-	ASTM D792
ویسکوزیته Mooney	MU	-	ASTM D1646
محتوای اتیلن	%wt	-	ASTM D3900

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D6047	-	%wt	محتوای ENB

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.