

## Buna® EP T 5459 CL

EPDM	دسته بندی	LANXESS Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

لاستیک اتیلن-پروپیلن-دی ان (EPDM)، با اتیلیدن نوربورن (ENB) به عنوان دی ان؛ آمورف؛ توسعه یافته با 50 phr wt%/100 یک روغن پارافینی شفاف با محتوای آروماتیک بسیار پایین؛ ویسکوزیته متوسط، توسعه یافته برای استفاده در کاربردهایی که نیاز به پایداری رنگ خوب دارند.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری رنگ خوب آمورف ویسکوزیته متوسط	-	-
اشکال	کیسه	-	-

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.868	-	ASTM D792
ویسکوزیته Mooney	MU	-	ASTM D1646

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D3900	-	%wt	محتوای اتیلن
ASTM D6047	-	%wt	محتوای ENB
-	-	phr 50.0	نوع روغن

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import  
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.