

## Buna® EP T 9650

EPDM	دسته بندی	LANXESS Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

لاستیک اتیلن-پروپیلن-دی ان (EPDM)، با اتیلیدن نوربورن (ENB) به عنوان دی ان؛ آمورف؛ ویسکوزیته بالا، طراحی شده برای کاربردهای اکستروژن که در آن خواص دمای پایین مورد نیاز است.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آمورف ویسکوزیته، بالا	-	-
اشکال	کیسه	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.858	-	ASTM D792
ویسکوزیته Mooney	MU	-	ASTM D1646

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D3900	-	%wt	محتوای اتیلن
ASTM D6047	-	%wt	محتوای ENB

  

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import  
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.