

Braskem PE BF323HC

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BF0323HC یک گرید با وزن مولکولی بالا است که تحت فشار بالا تولید می شود. فیلم های به دست آمده با این محصول خواص مکانیکی و نوری عالی را نشان می دهند. کاربردها: کیسه های سنگین؛ کشاورزی، فیلم های کو اکستروود شده و شرینگ.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	وزن مولکولی بالا اپتیکال ها	-	-
کاربردها	کاربردهای کشاورزی فیلم کیسه های سنگین	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	دمش گیری فیلم دمیده شده فرآیند قالب گیری دمشی اکستروژن	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.923	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 0.32	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	mil 1.5	μm 38	ضخامت فیلم - تست شده
ASTM D882	-	-	استحکام کششی
-	psi 5801.52	MPa 40.0	
-	psi 4351.14	MPa 30.0	
ASTM D882	-	-	ازدیاد طول کششی
-	-	% 390	
-	-	% 1000	
ASTM D1709	oz 3.53	g 100	ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)
ASTM D1922	oz 3.17	g 90	استحکام پارگی Elmendorf

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	72	براقیت
ASTM D1003	-	% 10	کدورت (Haze)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.