

## Braskem PE G-803

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

G803 یک پلی اتیلن با چگالی کم است که حاوی هیچ افزودنی نیست. این ماده پایداری ابعادی خوب و سیالیت بالایی را نشان می دهد و برای کاربردهایی که نیاز به ویسکوزیته کم دارند، مناسب است. کاربرد: مستریج ها؛ درب ها، بست ها و قطعات قالب گیری تزریقی با کاربرد عمومی.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	قابل قبول برای تماس با غذا پایداری ابعادی خوب قابلیت پردازش خوب جریان بالا ویسکوزیته پایین	-	-
کاربردها	بسته بندی ها عمومی (هدف) درپوش ها مستریج	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 0.918	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	g/10 min 30	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D2240	-	40	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	-	استحکام کششی
-	psi 1305.34	MPa 9.00	
-	psi 870.23	MPa 6.00	
ASTM D638	-	% 150	ازدیاد طول کششی
ASTM D747	psi 46412.16	MPa 320	مدول خمشی ظاهری
ASTM D790	psi 29007.6	MPa 200	مدول خمشی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D746	F° 94.0-	C° 70.0-	دمای تردی
ASTM D1525	F° 185.0	C° 85.0	دمای نرم‌شوندگی Vicat

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.