

Braskem PE LD 5000A

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

توضیحات: LD5000A یک پلی اتیلن با چگالی پایین (LDPE) است که خواص مکانیکی خوبی و انعطاف پذیری بالایی دارد. هیچ افزودنی ندارد. کاربردها: مقالات قالب گیری دمشی برای کاربرد عمومی و قالب گیری تزریقی. فرآیند: قالب گیری دمشی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا انعطاف پذیری خوب دوخت حرارتی خوب مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای دمش گیری عمومی (هدف)	- -	- -
رتبه بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند			- -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	دمش گیری فرآیند قالب گیری دمشی تزریقی	- -	
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.921	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1.4	-	ASTM D1238
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 12.0	psi 1740.46	-
	MPa 15.0	psi 2175.57	-
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم شوندهگی Vicat	C° 94.0	F° 201.2	ASTM D1525

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.