

## Braskem PE PB-682

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

شرح: PB682 یک پلی اتیلن با چگالی کم (LDPE) است که تحت فناوری فشار بالا تولید می شود. محصولات نهایی قالب گیری شده با این رزین، پایداری ابعادی خوب و انعطاف پذیری بالایی را نشان می دهند. کاربردها: قالب گیری دمشی تزریقی و فیلم با استحکام مکانیکی متوسط. فرآیند: قالب گیری دمشی.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	پایداری ابعادی خوب انعطاف پذیری خوب چگالی پایین	- - -	- - -
کاربردها	فیلم	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	دمش گیری فرآیند قالب گیری دمشی تزریقی	- -	- -

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.921	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 1.9	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 1740.46	MPa 12.0	استحکام کششی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1525	F° 192.2	C° 89.0	دمای نرم‌شوندگی Vicat

## شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.