

# Braskem PE S 1522

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

شرح: S1522 یک پلی اتیلن با چگالی کم است که در فرآیند فشار بالا تولید می شود و تعادل خوبی بین خواص مکانیکی و قابلیت فرآیندپذیری ارائه می دهد. حاوی هیچ گونه مواد افزودنی نیست. کاربردها: مقالات قالب گیری شده دمشی برای مصارف عمومی و قالب گیری دمشی تزریقی.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) دوخت حرارتی خوب مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای دمش گیری عمومی (هدف)	- -	- -
رتبه بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش گیری فرآیند قالب گیری دمشی تزریقی	- -	- -

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.922	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 1.5	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D2240	-	45	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	-	استحکام کششی
-	psi 1595.42	MPa 11.0	
-	psi 1740.46	MPa 12.0	
ASTM D638	-	% 850	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 33358.74	MPa 230	مدول خمشی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1525	F° 203.0	C° 95.0	دمای نرم شوندهگی Vicat
ASTM D3418	F° 230.0	C° 110	دمای ذوب پیک

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.