

Braskem PE SBF0323HC

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

شرح: SBF0323HC یک گرید با وزن مولکولی بالا است که تحت فناوری فشار بالا تولید می شود. فیلم های به دست آمده با این محصول خواص مکانیکی و نوری عالی را نشان می دهند. بدون مواد افزودنی. حداقل محتوای زیستی این گرید 95٪ است که طبق ASTM D6866 تعیین شده است. کاربردها: کیسه های سنگین؛ کشاورزی، فیلم های هم اکستروژن شده و شرینگ.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی ها	وزن مولکولی بالا اپتیکال منابع قابل به روزرسانی بدون BPA بدون افزودنی	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کاربرد کشاورزی کیسه بسته بندی سنگین	- -	- -
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم فیلم دمشی فیلم هم اکستروژن	- - -	- - -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.923	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.32	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 38	mil 1.5	-
استحکام کششی	MPa 40.0	psi 5801.52	ASTM D882
	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 390	-	ASTM D882
	% 1000	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 100	oz 3.53	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 90	oz 3.17	ASTM D1922

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	72	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 10	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای زیست محور	%	-	ASTM D6866
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.