

# Braskem PE SPB681

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

توضیحات: SPB681 یک پلی اتیلن با چگالی کم است که تحت فناوری فشار بالا تولید می شود. فیلم های به دست آمده با این محصول 'کشیدگی' عالی، قابلیت آب بندی خوب و محتوای ژل کم را نشان می دهند. بدون افزودنی. حداقل محتوای زیستی این گرید 95% است که مطابق با ASTM D6866 تعیین شده است. کاربردها: مخلوط های LLDPE و HDPE. فرآیند: اکستروژن فیلم دمیده شده و ریخته گری شده. قالب گیری تزریقی.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	نقطه بلورین شدن پایین در سرعت پایین منابع قابل به روزرسانی خوبی جداسازی بدون BPA بدون افزودنی	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم فیلم دمشی	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم ریخته‌گری	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.922	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 3.8	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 38	mil 1.5	-
استحکام کششی			
	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D882
	MPa 20.0	psi 2900.76	ASTM D882
ازدیاد طول کششی			
	% 370	-	ASTM D882
	% 1100	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 60	oz 2.12	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 100	oz 3.53	ASTM D1922
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	120	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 4.0	-	ASTM D1003

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی	سایر
ASTM D6866	-	%	محتوای زیست محور	
-	-		نامشخص	

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.