Daelim Po1y® LD-01

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Daelim Po1y®LD-01 یک محصول پلی اتیلن با چگالی کم است. این محصول در منطقه آسیا-اقیانوسیه موجود است. مناطق کاربرد Daelim Po1y®LD-01 شامل فیلم و کاربردهای تماس با مواد غذایی است. ویژگی ها عبارتند از: قابلیت پردازش خوب عملکرد آب بندی خوب مقاومت در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه، بالا قابلیت کار، خوب قابلیت دوخت حرارتی خوب بدون افزودنی	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248, I, کلاس A, دسته 5 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.25 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	200 µm	7.87 mil	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	18.6 MPa	2697.71 psi	ASTM D882
	20.6 MPa	2987.78 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	440 %	-	ASTM D882
	480 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	840 g	29.63 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	150 g	5.29 oz	ASTM D1922
	150 g	5.29 oz	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	13 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.