Daelim Po1y® LD-62

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Daelim Po1y®LD-62 یک محصول پلی اتیلن با چگالی کم است. می توان آن را با پوشش اکستروژن یا قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در منطقه آسیا و اقیانوسیه موجود است. مناطق کاربرد Daelim Po1y®LD-62 شامل کاربردهای پوشش، فیلم و کاربردهای تماس با مواد غذایی است. ویژگی ها عبارتند از: چسبندگی قوی، قابلیت پردازش خوب، بدون بو/مزه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت کار، خوب چسبندگی خوب کاهش پایین بوی کم تا هیچ	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم‌ها لمینت کاربرد پوشش	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248, I, کلاس A, دسته 3 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	پوشش اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.6 g/10 min	-	ASTM D1238

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.