

CALP 3850G

ABS	دسته بندی	,Lion Copolymer LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

CALP 3850G یک محصول اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) است. در آسیا و اقیانوسیه موجود است.

مشخصات فنی

فیزیکی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.44	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	g/10 min 5.7	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
Internal Method	-	-	جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)
-	-	% 0.30	
-	-	% 0.30	
ASTM D785	-	101	سختی Rockwell

مکانیکی

مکانیکی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	
ASTM D638	psi 4496.18	MPa 31.0	استحکام کششی

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	% 19	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 443816.28	MPa 3060	مدول خمشی
ASTM D790	psi 8412.2	MPa 58.0	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in ² 4.76	kJ/m ² 10.0	مقاومت به ضربه Izod شکافدار (سطحی)

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 185.0	C° 85.0	دمای تغییر شکل تحت بار

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.