

CALP 5VAP140-6

تولیدکننده	,Lion Copolymer LLC	دسته بندی	,Polyolefin Unspecified
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CALP 5VAP140-6 یک محصول پلی‌اولفین است. این محصول می‌تواند با قالب‌گیری تزریقی فرآوری شود و در آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی‌ها شامل: دارای درجه‌بندی شعله، بازدارنده شعله.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.33	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.6	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 1.2	-	Internal Method
	% 1.2	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی Rockwell	89	-	ASTM D785

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 27.0	psi 3916.03	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 21	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 3250	psi 471373.5	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 44.0	psi 6381.67	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار (سطحی)	kJ/m ² 5.10	ft·lb/in ² 2.43	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 137	F° 278.6	ASTM D648
RTI Elec	C° 65.0	F° 149.0	UL 746
RTI Imp	C° 65.0	F° 149.0	UL 746
RTI Str	C° 65.0	F° 149.0	UL 746

الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)			UL 94
	V-0	-	-
	5VA	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.