

# Braskem PE HF0131

LLDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

HF0131 یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم (1) است که از طریق فرآیند Loop Slurry تولید می شود. قابلیت پردازش عالی و پرداخت مات را نشان می دهد. افزودنی: آنتی اکسیدان ها روان کننده کاربردها: کیسه های تجاری و کیسه های تبلیغاتی. فرآیند: اکستروژن فیلم دمشی.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی اکسیداسیون روانکار	- -	- -
ویژگی ها	چگالی پایین آنتی اکسیداسیون قابلیت کار، خوب روانکاری	- - - -	- - - -
کاربردها	کیسه ها	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
شکل ظاهری	صیقل دادن سطح زیر	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 0.937	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	g/10 min 14	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1709	oz 5.64	g 160	ضربه پرتاب وزنه
ASTM D1922	-	-	استحکام پارگی Elmendorf
ASTM D1922	oz 0.917	g 26	
ASTM D1922	oz 12.7	g 360	

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	
www.polymersdata.com		ایمیل:	
+86-134-2475-5533		وبسایت:	
		همراه:	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.