

Braskem PE LL6800N

LLDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

رزین LL6800N یک پلی اتیلن خطی با چگالی پایین است، کوپلیمر اوکتن-1، که با فرآیند محلول تولید شده است، برای اکستروژن فیلم بادی با خواص مکانیکی عالی. حاوی افزودنی‌های ضد بلوک، کمک پردازش و آنتی‌اکسیدان است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی آنتی‌اکسیدان کمک پردازش	- - -	- - -
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ آنتی‌اکسیدان اکتین هم‌مونومر	- - -	- - -
کاربردها	کیسه‌ها مخلوط کردن فیلم لایه‌ها بسته بندی	- - - - -	- - - - -
رتبه بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.921	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.75	-	ASTM D1238
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 25	mil 0.9843	-
استحکام کششی	MPa 40.0	psi 5801.52	ASTM D882
	MPa 40.0	psi 5801.52	-
ازدیاد طول کششی	% 900	-	ASTM D882
	% 1200	-	-
مدول خمشی	MPa 180	psi 26106.84	ASTM D790
	MPa 200	psi 29007.6	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 190	oz 6.7	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 260	oz 9.17	ASTM D1922
	g 570	oz 20.1	-
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
براقیت	103	-	ASTM D2457

نوری	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویرگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	% 14	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویرگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	to 220 °C 200	F° 428.0 - 392.0	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.