Daelim Po1y® LL-24W

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Daelim Po1y®LL-24W یک محصول پلی اتیلن خطی با چگالی کم است. در منطقه آسیا-اقیانوسیه موجود است. زمینه های کاربرد Daelim Po1y®LL-24W شامل صفحات نازک، کاربردهای تماس با مواد غذایی و لوله های آب/لوله ها/آب آشامیدنی است. ویژگی ها عبارتند از: مقاومت بالا در برابر شکست ناشی از تنش محیطی (ESCR)، قابلیت پردازش خوب، شفافیت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا قابلیت کار، خوب تعریف، بالا	- - -	- - -
کاربردها	سیستم لوله‌کشی ورق	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248, I, کلاس A, دسته 4 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.914 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.3 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	12.3 MPa	1783.97 psi	ASTM D882
	11.3 MPa	1638.93 psi	ASTM D882
	45.1 MPa	6541.21 psi	ASTM D882
	34.3 MPa	4974.8 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	500 %	-	ASTM D882
	700 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	150 g	5.29 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	4.0 g	0.1411 oz	ASTM D1922
	11 g	0.388 oz	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	19 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.