Flexus 9200

تولیدکننده	Braskem	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: Flexus 9200 یک کوپلیمر هگزن LLDPE است که از طریق کاتالیزور متالوسن تولید می شود که علاوه بر عملکرد آب بندی متفاوت در مقایسه با LLDPE معمولی دیگر، از استحکام ضربه و سوراخ شدگی عالی برخوردار است. این ماده دارای مواد افزودنی کمک فرآیند و آنتی اکسیدان است. کاربردها: کیسه های سنگین؛ آسترها، مخلوط های LDPE و HDPE؛ بسته بندی برای مصارف عمومی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان کمک‌پردازش	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان مقاومت خوب در برابر ضربه قابلیت پردازش خوب همومر هگزن مقاوم در برابر سوراخ شدن	- - - - -	- - - - -
کاربردها	مخلوط کردن کیسه های سنگین لایه‌ها بسته‌بندی	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.917 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D882
	70.0 MPa	10152.66 psi	-
	60.0 MPa	8702.28 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	1000 %	-	-
	1200 %	-	-
مدول خمشی		-	ASTM D790
	130 MPa	18854.94 psi	-
	151 MPa	21900.74 psi	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g	-	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	240 g	8.46 oz	-
	380 g	13.4 oz	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	123	-	ASTM D2457

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
کدورت (Haze)	% 7.0	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.