Fixmaster 4 Minute Putty

تولیدکننده	®Loctite	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	استیل	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Fixmaster 4 Minute Putty یک اپوکسی است. محصولات رزین اپوکسی حاوی پرکننده های فولادی هستند. در آمریکای شمالی موجود است. مناطق کاربرد Fixmaster 4 Minute Putty شامل کاربردهای صنعتی، کاربردهای تماس با مواد غذایی و مواد تعمیر است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده فولادی	-	-
ویژگی‌ها	قابل ماشین‌کاری پخت سریع	- -	- -
کاربردها	کاربرد صنعتی مواد تعمیر فلز	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تأیید نامشخص USDA	-	-
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	83	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 10.3	psi 1493.89	ASTM D638
استحکام فشاری	MPa 41.4	psi 6004.57	ASTM D695

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	C° 107	F° 224.6	ASTM D794

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کاربری (Pot Life)	min	-	-
زمان خروج از قالب	min 10	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.